

# Z100E

## SCATOLA DA ESTERNO PARETE CON PARAPIOGGIA

ART. Z100E

### Installazione da esterno parete:

Posizionare la scatola da esterno parete con cornice parapioggia integrata tra muro e telaio targa Z1001-Z100D

Fissare la scatola da esterno parete con parapioggia tramite 4 viti di fissaggio a muro

Fissare la placca posteriore Z1001-Z100D tramite le 4 viti di fissaggio M3x20 alla scatola da esterno parete

Inserire il cartellino porta nomi e richiudere il coperchio solo su Z1001

Cablare l'unità elettronica come da schema di montaggio tramite connettore RJ45

### Morsettiere:

1 – Montante targhe esterne con connettore RJ45

### Caratteristiche tecniche:

- Scatola da esterno parete con parapioggia in acciaio INOX spazzolato AISI 316
- Dimensioni parapioggia: 272x113x76 mm

### Manutenzione:

Eseguire la pulizia del vetro utilizzando un panno morbido, non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico.

## SURFACE MOUNTING BOX WITH RAIN PROOF FRAME

ART . Z100E

### External wall installation:

Place the surface mounting box with rain proof frame between the wall and the frame plate Z1001-Z100D

Fix the surface mounting box with rain proof frame on the wall with 4 screws

Secure the back plate Z1001-Z100D ,using the 4 screws M3x20 to the surface mounting box with rain proof frame

Insert the card names and close the lid only for Z1001

Wire the electronics assembly as shown through the RJ45 connector

### Description connection terminal block:

1 – Line entrance panel with RJ45 connector

### Technical characteristics:

- Surface mounting box with rainproof brushed stainless steel exterior AISI 316
- Dimension rainproof: 272x113x76 mm

### Maintenance:

Clean the entrance panel using a soft cloth. Do not use any type of chemical product.

