

TVCC



Infinite**security**



INFINITEPLAY

TVCC: Gamma IP e AHD

TELECAMERE IP BULLET

TI143.212

- Risoluzione: VIDEO IN REAL TIME
WITH RESOLUTION MEGAPIXEL 2MPX
- Ottica: 2,8-12mm
- Portata IR: 25-30 mt
- Alimentazione: 12VDC/PoE
- Supporto audio
- Rilevazione dei movimenti
- Protezione: IP66



TI122.036

- Risoluzione: VIDEO IN REAL TIME
WITH RESOLUTION MEGAPIXEL 1 MPX
- Ottica: 3,6mm
- Portata IR: 15-20 mt
- Alimentazione: 12VDC/PoE
- Supporto audio
- Rilevazione dei movimenti
- Protezione: IP66

TELECAMERE IP DOME

TI243.212

- Risoluzione: VIDEO IN REAL TIME WITH RESOLUTION MEGAPIXEL 2MPX
- Ottica: 2,8-12mm
- Portata IR: 15-20 mt
- Alimentazione: 12VDC/PoE
- Supporto audio
- Rilevazione dei movimenti
- Protezione: IP66
- Vandal resistant



TI222.036

- Risoluzione: VIDEO IN REAL TIME WITH RESOLUTION MEGAPIXEL 1 MPX
- Ottica: 3,6mm
- Portata IR: 15-20 mt
- Alimentazione: 12VDC/PoE
- Supporto audio
- Rilevazione dei movimenti

TELECAMERE IP CUBE

TI522.036

- Risoluzione: VIDEO IN REAL TIME WITH RESOLUTION MEGAPIXEL 1 MPX
- Ottica: 2,8mm
- Portata IR: 10 mt
- Alimentazione: 5VDC incluso
- Supporto audio integrato
- Rilevazione dei movimenti
- Wi-Fi
- Slot micro SD



NVR ENTRY LEVEL

TIK41.036

- n° 1: NVR TINF4.POE 4 canali
Risoluzione: FULL HD realtime
Plug & Play, HDD: 1 TB
Allarmi, HDMI.
Switch PoE 4CH integrato.
- n° 2: TELECAMERE TI122.036
Risoluzione: VIDEO IN REAL TIME
WITH RESOLUTION MEGAPIXEL 1 MPX
Ottica: 3,6mm, Portata IR: 15-20 mt



TIK82.212

- n° 1: NVR TINF8.POE 8 canali
Risoluzione: FULL HD realtime
Plug & Play, HDD: 1 TB
Allarmi, HDMI.
Switch PoE 4CH integrato.
- n° 2: TELECAMERE TI143.212
Risoluzione: VIDEO IN REAL TIME
WITH RESOLUTION MEGAPIXEL 2 MPX
Ottica: 2,8-12 mm, Portata IR: 25-30 mt

NVR PROFESSIONAL

TINF6

- Ingressi video: 16 canali
- Risoluzione: FULL HD realtime
- HDD: 2 TB
- Allarmi
- HDMI
- Plug and Play



TVCC APP

Computer



Smartphone

Tablet



DvrSeeSee

TINF4.POE
TINF8.POE



RealView

TINF4.POE
TINF8.POE



SmartMeyePro

TINF6

VG Lite

THDF4.A
THDF4
THDF8
THDF6





PLUG + PLAY

LA TUA SICUREZZA IN OGNI MOMENTO A PORTATA DI UN CLICK

- ▶ Connessione tramite PC via Web Server o software CMS per visualizzazione live delle telecamere e riproduzione delle registrazioni.
- ▶ Visualizzazione da remoto con smartphone e tablet tramite APP dedicata (Android & iOS).

TUTTE LE SOLUZIONI PERMETTONO

- ▶ Visualizzazione live.
- ▶ Riproduzione, scorrimento, delle immagini e delle registrazioni effettuate.
- ▶ Possibilità di salvare le immagini screenshot sul proprio dispositivo remoto.
- ▶ Visualizzazione delle immagini in single o multiscreen.
- ▶ Gestione delle eventuali movimentazioni delle PTZ (telecamere motorizzate).

TELECAMERE AHD 1.3 MPX

TH121.036

TELECAMERA BULLET AHD

- Sensore 1/3" SONY
- Risoluzione: 1280x960 pixel (1.3MPX)
- Obiettivo: 3.6mm
- Led: 23 (circa 20mt)
- Alimentazione: 12VDC - 300mA
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni LxPxD: 170x70x63 mm



TH141.212

TELECAMERA BULLET AHD

- Sensore 1/3" SONY
- Risoluzione: 1280x960 pixel (1.3MPX)
- Obiettivo: 2.8 - 12mm
- Led: 36 (circa 30mt)
- Alimentazione: 12VDC - 400mA
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni LxPxD: 230x94x81 mm

TH221.036

TELECAMERA DOME AHD

- Sensore 1/3" SONY
- Risoluzione: 1280x960 pixel (1.3MPX)
- Obiettivo: 3.6mm
- Led: 23 (circa 20mt)
- Alimentazione: 12VDC - 300mA
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni LxPxD: 170x70x63 mm



TH241.212

TELECAMERA DOME AHD

- Sensore 1/3" SONY
- Risoluzione: 1280x960 pixel (1.3MPX)
- Obiettivo: 2.8 - 12mm
- Led: 36 (circa 30mt)
- Alimentazione: 12VDC - 400mA
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni PxD: 130x145 mm

TELECAMERE AHD 2 MPX

TH122.036

TELECAMERA BULLET AHD

- Sensore 1/3" SONY
- Risoluzione: 1920x1080 pixel (2 MPX)
- Obiettivo: 3.6mm
- Led: 23 (circa 20mt)
- Alimentazione: 12VDC - 300mA
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni LxPxD: 146x83x80 mm



TH142.212

TELECAMERA BULLET AHD

- Sensore 1/3" SONY
- Risoluzione: 1920x1080 pixel (2 MPX)
- Obiettivo: 2.8 - 12mm
- Led: 42 (circa 40mt)
- Alimentazione: 12VDC - 500mA
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni LxPxD: 228x97x84 mm

TH242.212

TELECAMERA DOME AHD

- Sensore 1/3" SONY
- Risoluzione: 1280x960 pixel (2 MPX)
- Obiettivo: 2.8 - 12mm
- Led: 36 (circa 30mt)
- Alimentazione: 12VDC - 400mA
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni Px D: 130x145 mm



DVR AHD

THDF4.A

- Compressione H264
- HDD: 500GB
- Ingressi video: 4 canali
- Uscite video: 1xVGA - 1xHDMI
- Altri Ingressi: 1xRS485 - 2xUSB2.0 - 1xRJ45
- Velocità registrazione/Playback: 100FPS (720P - 960H)
- Compatibile con Browser (Internet Explorer, Mozilla)
- Alimentazione: 12Vdc/2A



THDF4

- Compressione H264
- HDD: 1TB
- Ingressi video: 4 canali
- Uscite video: 1xVGA - 1xHDMI
- Altri Ingressi: 1xRS485 - 2xUSB2.0 - 1xRJ45
- Velocità registrazione/Playback: 80FPS (1080P)
100FPS (720P - 960H)
- Compatibile con Browser (Internet Explorer, Mozilla)
- Alimentazione: 12Vdc/4A

THDF8

- Compressione H264
- HDD: 1TB
- Ingressi video: 8 canali
- Uscite video: 1xVGA - 1xHDMI
- Altri Ingressi: 1xRS485 - 2xUSB2.0 - 1xRJ45
- Velocità registrazione/Playback: 160FPS (1080P)
200FPS (720P - 960H)
- Compatibile con Browser (Internet Explorer, Mozilla)
- Alimentazione: 12Vdc/4A



THDF6

- Compressione H264
- HDD: 1TB
- Ingressi video: 16 canali
- Uscite video: 1xVGA - 1xHDMI
- Altri Ingressi: 1xRS485 - 2xUSB2.0 - 1xRJ45
- Velocità registrazione/Playback: 160FPS (1080P)
200FPS (720P - 960H)
- Compatibile con Browser (Internet Explorer, Mozilla)
- Alimentazione: 12Vdc/4A

KIT TVCC AHD

THK41.036

- n° 1 DVR THDF4.A 4 ingressi
Compressione H264 HDD 500 GB
- n° 2 TELECAMERE TH121.036
Ottica 3.6mm - IR 20mt - IP66
Risoluzione 1,3Mpx
- n° 2 ALIMENTATORI TOPC1.01
230Vac/12Vdc 1.25A



THK43.212

- n° 1 DVR THDF4 4 ingressi
Compressione H264 HDD 1 TB
- n° 2 TELECAMERE TH141.212
Ottica 2.8-12mm - IR 30mt - IP66
Risoluzione 1,3Mpx
- n° 2 ALIMENTATORI TOPC1.01
230Vac/12Vdc 1.25A



THK83.212

- n° 1 DVR THDF8 8 ingressi
Compressione H264 HDD 1TB
- n° 2 TELECAMERE TH141.212
Ottica 2.8-12mm - IR 30mt - IP66
Risoluzione 1,3Mpx
- n° 2 ALIMENTATORI TOPC1.01
230Vac/12Vdc 1.25A

ACCESSORI

TOMB1.08

Monitor TFT LCD 8"
per sistema TVCC,
risoluzione 800x600,
ingresso VGA e BNC,
alimentazione 100-240VAC.



TOMV2.18

Monitor TFT LCD 18"
per sistema TVCC,
risoluzione 1360x768,
ingresso VGA,
alimentazione 100-240VAC.

	TOPC1.01	Alimentatore per telecamere con connettore JACK, ingresso 230Vac, uscita 12Vdc 1.25A
	TOPC1.02	Alimentatore per telecamere con connettore JACK, ingresso 230Vac, uscita 12Vdc 2A
	TOCP0	Connettore BNC maschio per RG59 a vite, 10 pezzi
	Z6023	Alimentatore supplementare, 12Vcc per telecamere TVCC
	TA7B1.A	Trasduttore passivo con BNC e viti di fissaggio
	TOCV1	Connettore BNC maschio per RG59 a vite, 10 pezzi
	TA7B1.C	Trasduttore passivo con cavo BNC e viti di fissaggio



InfinitePlay Srl

Via Ferrero, 9
35133 Padova – ITALY
T. +39 049 - 706344
info@infiniteplay.com
www.infiniteplay.com